

ANEXO 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
DISCADOR TELEFONICO		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
NUMEROS TELEFONICOS ALMACENADOS	HASTA 4	
MENSAJES DE VOZ INDEPENDIENTES	HASTA 2	
DURACION DEL MENSAJE	HASTA 16 SEGUNDOS	
MEMORIA	EEPROM	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
SENSOR INFRARROJO INTERIOR		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
CONTACTO	FORM "A"	
INMUNE A MASCOTAS	HASTA 25 KGS	
TECNOLOGIA	QUAD	
AJUSTE DE SENSIBILIDAD DEL PIR	SI	
RANGO DE DETECCION	HASTA 12 MTS	
ACCESORIOS	DE MONTAJE	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
SENSOR INFRARROJO EXTERIOR 15 MTS		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
CONTACTO	FORM "C"	
INMUNE A MASCOTAS	HASTA 15 KGS	
TECNOLOGIA	SINGLE PIR & MICROWAVE	
AJUSTE DE SENSIBILIDAD DEL PIR	SI	
RANGO DE DETECCION	HASTA 15 MTS	
GRADO DE PROTECCION	IP 65	
ACCESORIOS	DE MONTAJE	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
SENSOR INFRARROJO EXTERIOR 18 MTS		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
CONTACTO	FORM "C"	
INMUNE A MASCOTAS	HASTA 15 KGS	
TECNOLOGIA	DUAL PIR & MICROWAVE	
AJUSTE DE SENSIBILIDAD DEL PIR	SI	
RANGO DE DETECCION	HASTA 18 MTS	
GRADO DE PROTECCION	IP 65	
ACCESORIOS	DE MONTAJE	

ANEXO 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
SENSOR INFRARROJO SENCILLO 360°		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
CONTACTO	FORM "A"	
TECNOLOGIA	QUAD	
ANGULO DE DETECCION	360°	
RANGO DE DETECCION	HASTA 12 MTS	
ACCESORIOS	DE MONTAJE	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
SENSOR INFRARROJO DOBLETEC 360°		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
TECNOLOGIA	DUAL PIR & MICROWAVE	
ANGULO DE DETECCION	360°	
RANGO DE DETECCION	HASTA 12 MTS	
ACCESORIOS	DE MONTAJE	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
MAGNETICO DE EMPOTRAR		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
MONTAJE	EMPOTRADO	
ESTADO DEL CONTACTO	N.C.	
TERMINALES	DE TORNILLO	
GAP	MENOR A 25 MM	
ACCESORIOS	ESPACIADORES Y DEMAS ACCESORIOS INCLUIDOS	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
MAGNETICO SEMIPESADO		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
MONTAJE	SUPERFICIAL	
ESTADO DEL CONTACTO	N.C.	
TERMINALES	DE TORNILLO	
GAP	MENOR A 80 MM	
ACCESORIOS	ESPACIADORES Y DEMAS ACCESORIOS INCLUIDOS	

ANEXO 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
MAGNETICO PESADO		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
MONTAJE	SUPERFICIAL	
ESTADO DEL CONTACTO	N.C.	
TERMINALES	DE TORNILLO	
GAP	MENOR A 80 MM	
ACCESORIOS	ESPACIADORES Y DEMAS ACCESORIOS INCLUIDOS	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
MAGNETICO STANDARD		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
MONTAJE	SUPERFICIAL	
ESTADO DEL CONTACTO	N.C.	
TERMINALES	DE TORNILLO	
GAP	MENOR A 20 MM	
ACCESORIOS	ESPACIADORES Y DEMAS ACCESORIOS INCLUIDOS	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
TECNOLOGIA	FOTOELECTRICO	
CERTIFICACIONES	UL o ULC	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
TECNOLOGIA	FOTOELECTRICO	
SENSITIVIDAD	3.0% +/-0.8% OSCURECIMIENTO/ft	
TEMPERATURA DE DETECCION	ENTRE 50°C Y 60°C	
CERTIFICACIONES	UL o ULC	

ANEXO 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
DETECTOR DE INUNDACION		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
NIVELES DE SENSIBILIDAD	MINIMO 2	
INCLUYE	SONDA	
VOLTAJE	12 VDC	
CONTACTO	FORM "C"	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
DETECTOR DIGITAL DE RUPTURA DE VIDRIO		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
TIPO	MICROPROCESADO	
MICROFONO	OMNIDIRECCIONAL	
CONTACTO	FORM "A"	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
SIRENA ESTROBO		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
COLOR	ROJO	
VOLTAJE	24 VDC	
CANDELA	15/75 or 30/120	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
ESTACION MANUAL		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
OPERACIÓN	DOBLE ACCION	
MATERIAL	ALUMINIO	
CERTIFICACION	UL	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
KIT PANICO INALAMBRICO		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
RECEPTORA	INALAMBRICA	
BOTONERAS	2	
ALCANCE	MINIMO 50 MTS	

ANEXO 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
BOTON DE PANICO FIJO		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
MONTAJE	SUPERFICIAL	
TIPO DE CONTACTO	N.O.	
TERMINALES	DE TORNILLO	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
BATERIA 12 VOLTIOS 4 AMPERIOS		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
TIPO	RECARGABLE	
VOLTAJE NOMINAL	12 V	
CORRIENTE NOMINAL	4 AH	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
BATERIA 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
TIPO	RECARGABLE	
VOLTAJE NOMINAL	12 V	
CORRIENTE NOMINAL	7 AH	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
BARRERA FOTOELECTRICA DE 30 m		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
MAXIMO ALCANCE EN EXTERIORES	30 MTS	
METODO DE DETECCION	RUPTURA SIMULTANEA DE DOS RAYOS	
SALIDA DE ALARMAS	NA/NC, 1A@120VCA	
CONDICIONES	RESISTENTE PARA USO EXTERIOR	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
BARRERA FOTOELECTRICA DE 30 m		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
MAXIMO ALCANCE EN EXTERIORES	30 MTS	
METODO DE DETECCION	RUPTURA SIMULTANEA DE DOS RAYOS	
SALIDA DE ALARMAS	NA/NC, 1A@120VCA	
CONDICIONES	RESISTENTE PARA USO EXTERIOR	

ANEXO 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
BARRERA FOTOELECTRICA DE 60 m		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
MAXIMO ALCANCE EN EXTERIORES	30 MTS	
METODO DE DETECCION	RUPTURA SIMULTANEA DE DOS RAYOS	
SALIDA DE ALARMAS	NA/NC, 1A@120VCA	
CONDICIONES	RESISTENTE PARA USO EXTERIOR	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
BARRERA FOTOELECTRICA DE 90 m		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
MAXIMO ALCANCE EN EXTERIORES	30 MTS	
METODO DE DETECCION	RUPTURA SIMULTANEA DE DOS RAYOS	
SALIDA DE ALARMAS	NA/NC, 1A@120VCA	
CONDICIONES	RESISTENTE PARA USO EXTERIOR	

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFRECIDO
BARRERA FOTOELECTRICA DE 120 m		
MARCA	INDICAR	
REFERENCIA	INDICAR	
MAXIMO ALCANCE EN EXTERIORES	30 MTS	
METODO DE DETECCION	RUPTURA SIMULTANEA DE DOS RAYOS	
SALIDA DE ALARMAS	NA/NC, 1A@120VCA	
CONDICIONES	RESISTENTE PARA USO EXTERIOR	